



LEYENDA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

CONDUCTO RECTANGULAR PANEL AL/FV/AL. IMPULSIÓN
(Dimensiones según plano)

CONDUCTO RECTANGULAR PANEL AL/FV/AL. RETORNO
(Dimensiones según plano)

CONDUCTO FLEXIBLE AL/FV/AL

TOBERA ORIENTABLE DE ALTA INDUCCIÓN Y GRAN ALCANCE
WDA-D/SK Ø100 SCHAKO

REJILLA RETORNO LAMA FIJA

COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL

RECUPERADOR DE CALOR CON RESISTENCIA
ELÉCTRICA INCORPORADA. FILTROS F7+F7

NOTAS:

- DIMENSIONES EN MM
- SECCIONES INTERIORES DE CONDUCTOS
- LOS CONDUCTOS EN EL EXTERIOR ESTÁN FORRADOS CON CHAPA DE ALCERO GALVANIZADA Y EL ESPESOR DE LA FV SERÁ DE 60 mm.
- EL RECUPERADOR ESTARÁ PROTEGIDO POR UNA COBERTURA DE CHAPA DE ALCERO GALVANIZADA Y DEBERÁ IR MONTADO SOBRE BANCADA ANTIVIBRATORIA. LA ADMISIÓN Y EL RETORNO ESTARÁN PROTEGIDOS CON PICOS DE PATOS.

EQUIPO	CAUDAL m3/h	P(motor) Kw	IP	P(Resistencia) Kw
RECUPERADOR DE CALOR RECUCAD8-N DI 23 F7+F7	2.400	2x0.55	20	6+6