LEYENDA DE OFICIOS

ALBAÑILERÍA

A1. CERRAMIENTO DE CITARA DE LADRILLO PERFORADO, ENFOSCADO CON MORTERO POR EL EXTERIOR, EMBARRADO CON MORTERO HIDRÓFUGO (e=1,5 cm), CÁMARA DE AIRE Y TABIQUE AUTOPORTANTE DE CARTÓN-YESO (PLACA DE 15 mm) CON AISLANTE INTERIOR DE LANA MINERAL (e=45mm) Y MONTANTES METÁLICOS DE 48 mm CADA 600 mm.

A2. CERRAMIENTO DE CITARA DE LADRILLO CARA VISTA, MODELO SIENA DE MALPESA, CONJUNTA DE MORTERO HIDRÓFUGO, EMBARRADO CON MORTERO HIDRÓFUGO (e=1,5 cm), CÁMARA DE AIRE Y TABIQUE AUTOPORTANTE DE CARTÓN-YESO (PLACA DE 15 mm) CON AISLANTE INTERIOR DE LANA MINERAL (e=45mm) Y MONTANTES METÁLICOS DE 48 mm CADA 600 mm.

A3. SISTEMA DE FACHADA VENTILADA FORMADO POR PANEL ETNA 900 (EUROPERFIL) DE 50 MM DE ESPESOR, EXTERIO GRIS METALIZADO 6006, CALIDAD DE REVESTIMIENTO HAIRDUPEL GRANITE 60/15, Y HOJA INTERIOR DE LADRILLO PERFORADO EMBARRADA POR SU CARA EXTERIOR.

A4. CITARA DE LADRILLO CARA VISTA MODELO SIENA DE MALPESA , CON JUNTA DE MORTERO HIDRÓFUGO.

A5. PRETIL DE 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO HASTA 1,15 M DE ALTURA POR ENCIMA DE LA SOLERÍA DE CUBIERTA.

A6. MURO DE 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO.

A7. MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO (VER PLANOS DE ESTRUCTURA).

A8. CERRAMIENTO DE SEPARACIÓN FORMADO POR TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE TRASOSADO POR AMBOS LADOS POR TABIQUES AUTOPORTANTES DE CARTÓN-YESO (PLACA DE 15 mm) CON AISLANTE INTERIOR DE LANA MINERAL (e=45 mm) Y MONTANTES METÁLICOS DE 48 mm CADA 600 mm.

A9. TABIQUE DE CARTÓN-YESO CON PLACA SENCILLA A CADA LADO DE 15 mm DE ESPESOR, AISLANTE INTERIOR DE LANA MINERAL Y MONTANTES METÁLICOS DE 48 mm CADA 600 mm, TRATADO ESPECIALMENTE EN LOCALES HÚMEDOS.

A10. PANTALLA DE HORMIGÓN, CONFORMANDO CERRAMIENTO DE ASCENSOR (SEGÚN PLANO ESTRUCTURAS) TRASOSADO DE PLADUR.

A11. CITARA DE LADRILLO PERFORADO.

A12. CERRAMIENTO MIXTO FORMADO POR FACHADA VENTILADA HASTA 2,55 M DE ALTURA, COMPUESTA POR PANEL LUXSONOR DE 80 MM DE ESPESOR Y HOJA INTERIOR DE CITARA DE LADRILLO PERFORADO EMBARRADA, Y EL RESTO, HASTA EL TECHO, REALIZADO CON CERRAMIENTO DE DOBLE HOJA DE CITARA DE LADRILLO PERFORADO, EMBARRADA POR EL INTERIOR LA HOJA EXTERIOR, CON AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA EN LA CÁMARA.

A13. TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE FORMANDO CÁMARA BUFA EN EL SÓTANO OCUPADO POR CONSTRUCCIÓN. REJILLAS DE VENTILACIÓN SEGÚN CTE.

A14. CERRAMIENTO DE SEPARACIÓN CON JUNTA ESTRUCTURAL FORMADO POR DOBLE TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE TRASOSADO CON TABIQUES AUTOPORTANTES DE CARTÓN-YESO (PLACA DE 15 mm) CON AISLANTE INTERIOR DE LANA MINERAL (e=45 mm) Y MONTANTES METÁLICOS DE 48 mm CADA 600 mm.

A15. PRETIL DE UN PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO A AMBAS CARAS, HASTA 0,40 M DE ALTURA SOBRE SOLERÍA DE CUBIERTA.

A16. PILAR DE HORMIGÓN ARMADO CON CHAPADO METÁLICO

A17. MURO DE HORMIGÓN DE CIMENTACIÓN Y TRASOSADO DE TABIQUE AUTOPORTANTE DE CARTÓN-YESO (PLACA DE 15 mm) CON AISLANTE INTERIOR DE LANA MINERAL (e=45mm) Y MONTANTES METÁLICOS DE 48 mm CADA 600 mm.

A18. MURO DE HORMIGÓN DE CIMENTACIÓN Y TRASOSADO DE TABICÓN DE LADRILLO PERFORADO ENFOSCADO INTERIOR.

A19. CERRAMIENTO DE SEPARACIÓN CON LOCAL NO CALEFACTADO SIMILAR AL A1 PERO SIN ENFOSCAR POR EL EXTERIOR.

A20. REVESTIMIENTO DE PANEL TRESPA A UNA CARA SOBRE TABIQUE DE CARTÓN-YESO A9 HASTA 2,10 m. DE ALTURA, SUSTITUYENDO A LA PLACA DE YESO.

A21. DOBLE TABICÓN TRASOSADO CON TABIQUE AUTOPORTANTE DE CARTÓN-YESO (PLACA DE 15 mm) CON AISLANTE INTERIOR DE LANA MINERAL (e=45 mm) Y MONTANTES EN JUNTA DE DILATACIÓN.

A22. MURO DE CARGA DE 1 PIE DE ESPESOR DE LADRILLO PERFORADO, ENFOSCADO CON MORTERO POR EL EXTERIOR, EMBARRADO CON MORTERO HIDRÓFUGO (e=1,5 cm), CÁMARA DE AIRE Y TABIQUE AUTOPORTANTE DE CARTÓN YESO (PLACA DE 15 mm) CON AISLANTE INTERIOR DE LANA MINERAL (e=45mm) Y MONTANTES METÁLICOS DE 48 mm CADA 600 mm.

A23. ENCAPSULADO DE PANEL SANDWICH

A24. TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM

A25. EMPARCHADO DE LADRILLO HUECO SIMPLE SOBRE PILARES, REVESTIMIENTO DE YESO Y PINTURA PLÁSTICA

NOTA: EN COCINAS Y BAÑOS LAS PLACAS DE CARTÓN YESO SERÁN HIDROFUGADAS.

REVESTIMIENTOS

SUELOS

S1. SOLERÍA DE TERRAZO DE GRANO FINO COLOR CREMA DE 40x40 cm Y RODAPIE DE MÁRMOL CREMA DE 1 cm DE ESPESOR

S2. IDEM QUE S1 PERO COLOR GRIS Y RODAPIE DE ALUMINIO DE 4 CM DE ALTURA.

S3. SOLERÍA DE GRES ANTIDESLIZANTE RECIBIDO CON CEMENTO COLA (IMPERMEABILIZACIÓN EN ASEOS DE ALOJAMIENTOS).

S4. PELDAÑEADO DE GRANITO GRIS ABUJARDADO.

S5. PELDAÑEADO DE PIEDRA ARTIFICIAL DEL MISMO COLOR QUE LA SOLERÍA.

S6. PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO.

S7. ÁRIDO DE MACHAQUEO EN COLOR BLANCO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN.

S8. SOLERÍA DE ACERADO DE BALDOSA HIDRÁULICA.

S9. SOLERÍA DE PREFABRICADO DE HORMIGÓN ACABADO DUROGRANITO DE VANGUARD 20X40CMS. SOBRE IMPERMEABILIZACIÓN Y TERMINACIÓN EN BORDE CON PERFIL METÁLICO.

S10. SOLERÍA DE GRANITO GRIS ABUJARDADO.

PARAMENTOS VERTICALES

R1. APLACADO DE GRANITO GRIS.

R2. PINTURA PLÁSTICA LISA.

R3. ALICATADO CON AZULEJO 20x30 cm BLANCO MATE CALIDAD PAVIGRES CON CENEFA PERIMETRAL DECORATIVA.

R4. ALICATADO CON AZULEJO 31X45 cm DE PAMESA EN COLOR A ELEGIR POR DF.

R5. REVESTIMIENTO METÁLICO DE FRENTE DE ESCALERA.

R6. ALICATADO CON AZULEJO 20x30 cm BLANCO MATE CALIDAD PAVIGRES CON CENEFA PERIMETRAL DECORATIVA HASTA 1,20 m. DE ALTURA (SOLO EN ZONA DE MUEBLES DE COCINA).

R7. ACABADO DE PANEL TRESPA HASTA 2,10 M DE ALTURA.

R8. CHAPADO DE 2 MM DE ALUMINIO EN SU COLOR

R9. ENLUCIDO DE YESO.

R10. PILAR ESTUCADO CON RODAPIE DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM DE ALTURA.

R11. ALICATADO CON AZULEJO 20x30 cm BLANCO MATE CALIDAD PAVIGRES CON CENEFA PERIMETRAL DECORATIVA, Y ESQUINAS REDONDEADAS.

NOTA: VER PARAMENTOS EXTERIORES EN ALBAÑILERÍA

TECHOS

T1. ENLUCIDO DE YESO SOBRE FORJADO DE HORMIGÓN.

T2. FALSO TECHO CONTINUO DE ESCAYOLA.

T5. FALSO TECHO DE PLACAS DE ALUMINIO EN COLOR.

T6. ENLUCIDO DE ZANCA DE ESCALERA.

T7. TECHO KNAUF SISTEMA DANOLINE FORMADO POR PLACAS CORRIDOR CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN FLEX. TAMAÑO DE LA PLACA: 1500 X 300 MM. PERFORACIÓN CUADRADA MICRO (M). FOSEADO PERIMETRAL.

T8. TECHO SISTEMA ESCALONADO FORMADO POR PLACAS DESMONTABLES 600 X 600. PERFILERÍA VISTA.

T9. FORJADO SIN REVESTIR.

T10. TECHO ACÚSTICO MODELO PLADUR FON O SIMILAR, CON LANA MINERAL DE 80MM.

PARED / TECHO / SUELO — IDENTIFICACION DE REVESTIMIENTO

△ MATERIAL PARED ○ MATERIAL EN TECHO □ MATERIAL EN SUELO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO DE DÍA Y OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES

CALLE ANFITEATRO, 40 — CARMONA (Sevilla)

OFICIOS
Planta semisótano

SOCIEDAD PROYECTISTA: ATRIO estudio de arquitectura S.L.P. — CIF: B 91466052

Técnicos redactores: Federico Cuadrado Rodriguez, Raimundo Molina Egea, Cristina del Bosch Martin, Fco. J. Pacheco Luque

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA — CIF: P-4102400-A

25 — ESC. 1/100 — Abril 2010