



PLAZA MILIKI

LEYENDA DE GAS NATURAL	
	CANALIZACIÓN DE GAS EN COBRE UNE 39-141.
	PROTECCIÓN BAJA VALVA DE ACERO VENTILADA EN LOS EXTREMOS.
	ARMARIO CON TOMA DE ABASTECIMIENTO
	PUNTO DE SURIDA

LEYENDA DE FONTANERÍA	
	PUNTO DE AGUA FREÍ
	CONJUNTO DE MONTANTES DE FONTANERÍA.
	TUBERÍA AGUA FREÍ DE POLIPROPILENO (ZONAS COMUNES GENERALES)

DIÁMETRO MÍNIMO DERIVACIÓN APARATOS (SEGÚN DB-HSA)			
APARATO	MATERIAL	A/S Ø(mm)	ACS Ø(mm)
LAVAMANOS	COBRE	12	12
LAVABO, BIDE	COBRE	12	12
DUCHA	COBRE	12	12
BÁÑERA >1.40m	COBRE	20	20
INODORO CON CISTERNA	COBRE	12	-
INODORO CON FLUIDOR	COBRE	25-40	-
URINARIO GRIFO TEMPORIZADO	COBRE	12	-
FRIGIDERO DOMÉSTICO	COBRE	12	12
FRIGIDERO INDUSTRIAL	COBRE	20	20
LAVAVAJILLAS DOMÉSTICO	COBRE	12	-
LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL	COBRE	20	-
LAVADORA DOMÉSTICA	COBRE	20	-
LAVADORA INDUSTRIAL	COBRE	25	-

NOTA DE FONTANERÍA:

NO HAN SIDO LAS RECOMENDACIONES DE DISEÑO Y DIMENSIONADO DETALLADO EN ESTE DIBUJO. EL AGUA DE LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.

SE DISPONERÁN SISTEMAS ANTIRRETORNO PARA EVITAR LA INVERSIÓN DEL SENTIDO DEL FLUJO EN: BOMBEO DE CONSUMIDORES, EN LA BOMBEO DE CONSUMIDORES, EN EL COLECCIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA, EN LOS PUERTOS DE ALIMENTACIÓN NO DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, ANTES DE LOS APARATOS DE REGULACIÓN.

LA INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA NO PODRÁ CONECTARSE DIRECTAMENTE A INSTALACIONES DE EVACUACIÓN NI A INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA, PROHIBIÉNDOSE DE OTRO ORDEN QUE LA RED PÚBLICA.

EN LOS PUNTOS Y EQUIPOS DE LA INSTALACIÓN LA LLEGADA DE AGUA DE CALIDAD DE TAL MEDIO QUE NO SE PRODUZCAN RETORNO.

LOS EQUIPOS DE DISPONIBILIDAD CONECTADOS CON GRIFOS DE VACÍO DE TAL FORMA QUE: SEVIENTE EN LA POSICIÓN DE CERRADO Y EN LA POSICIÓN DE CERRADO EN LA POSICIÓN DE CERRADO.

LOS EQUIPOS Y EQUIPOS DE LA INSTALACIÓN QUE LOS EQUIPOS DEBEN INSTALARSE EN LOS EQUIPOS DEBEN SER DEBIDAMENTE PARA QUE PUEDA LLEGAR A UNO DE LOS EQUIPOS.

LAS TUBERÍAS, LOS GRIFOS Y DEMÁS PUNTOS TERMINALES DE LA INSTALACIÓN DE AGUA NO DEBEN SER, COMO TAL, DEBEN SER DEBIDAMENTE PARA QUE PUEDA LLEGAR A UNO DE LOS EQUIPOS.

ANTES DE EMERGER EN ZONAS DE PÉRDIDA CONSUMIDORA, LOS EQUIPOS DE LOS EQUIPOS Y LAS EQUIPOS DEBEN SER DEBIDAMENTE PARA QUE PUEDA LLEGAR A UNO DE LOS EQUIPOS.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO DE DÍA Y OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES
CALLE ANITEATRO, 40 CARAGNA (Sevilla)

I-FG INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y GAS
Planta de cubiertas

SOCIEDAD PROYECTIVA, ATMO estudio de arquitectura, S.L.P.
Técnicos redactores: Tereza Rodríguez, Ramón María López, Carlos de la Cruz, Roberto López

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRAGNA

ESC. 1/50

IFG-04

Abri 2010